



Sensira MONOSPLIT



Wandgerät für niedrigen Energieverbrauch
und angenehmen Komfort



sensira

Sensira Monosplit

Wandgerät

- Saisonale Effizienz bis A++ im Kühlbetrieb
- Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit der Onecta App zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorumdrehzahl und vieles mehr regeln! (1)
- Leise im Betrieb: bis zu 20 dB(A)
- Die Entscheidung für eine Anlage mit dem Kältemittel R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu einer Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.



Merkmale und Funktionen



Economy-Modus



Komfort-Modus




Power-Modus

Flüsterbetrieb
Außengerät

Luftfilter



Online-Controller

24-Stunden-
Timer


bis zu



bis zu

| Angaben zur Effizienz | | FTXF + RXF | 25F + 25F | 35F + 35F | 50F + 50F | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kühlleistung | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,50/2,8 | 1,3/3,30/3,8 | 1,70/5,00/6,00 | |
| Heizleistung | Min./Nom./Max. | kW | 1,30/2,80/3,70 | 1,30/3,50/4,40 | 1,70/6,00/7,70 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlen | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | -/1,50/- |
| | Heizen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,750/1,11 | 0,25/0,940/1,50 | -/1,62/- |
| Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825) | Kühlen | Energieeffizienzklasse | | A++ | A++ | A++ |
| | | Pdesign | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | | SEER | | 6,50 | 6,50 | 6,21 |
| | | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 135 | 188 | 282 |
| | Heizen (durchschnittl. Klima) | Energieeffizienzklasse | | A+ | A+ | A+ |
| | | Pdesign | kW | 2,40 | 2,60 | 4,60 |
| | | SCOP/A | | 4,20 | 4,20 | 4,06 |
| | | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 801 | 867 | 1.585 |
| Innengerät | | FTXF | 25F | 35F | 50F | |
| Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dBA | 40/26/20 | 43/27/20 | 43/34/31 |
| | | Heizen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dBA | 40/28/21 | 40/29/21 |
| Außengerät | | RXF | 25F | 35F | 50F | |
| Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 610 x 923 x 367 |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dBA | 46,0/-/- | 48,0/-/- | -/47/- |
| | | Heizen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dBA | 47,0/-/- | 48,0/-/- |
| Betriebsbereich | Kühlen | Umgebung Min. bis Max. | °C TK | -10 ~48 | -10 ~48 | -10 ~48 |
| | | Heizen | Umgebung Min. bis Max. | °C FK | -15 ~18 | -15 ~18 |
| Kältemittel | Typ / Füllmenge / GWP | | kg/tCO ₂ -Äq. | R-32/0,420/675 | R-32/0,550/675 | R-32/0,90/675 |
| Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit | AD | mm/Zoll | 6 (1/4") | | |
| | Gas | AD | mm/Zoll | 10 (3/8") | | |
| | Leitungslänge | AG – IG Max. | m | 20 | 20 | 30 |
| | Niveaunterschied | IG – AG Max. | m | 12 | 12 | 20 |
| Strom – 50 Hz | Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) | | A | 16 | 16 | 20 |

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt.



DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching
Tel.: 0 89 · 7 44 27 -0 · Fax: 0 89 · 7 44 27 -299
info@daikin.de · www.daikin.de

Änderungen vorbehalten · © 2025 DAIKIN

